

Votex Jumbo

Ein besonders robuster und vielseitiger Schlegelmäher, der speziell für die Wünsche professioneller Benutzer entwickelt wurde.

Die grundsätzliche Konstruktion steht für seine großartigen Mäheigenschaften.

- Öko-Mähhaube: große Kapazität, weniger Zerkleinerung gibt die Möglichkeit der Mähgutbeseitigung
- schwer ausgeführte Antriebseinheit mit Powerband
- Standardausführung mit 40 x 12 Schlegeln
- hydr. Parallelogrammverschiebung um 60 cm
- schwer ausgeführtes Getriebe mit Schrägverzahnung



- Laufrolle(159 mm) mit schwer ausgeführter Lagerung in demontierbaren konischen Lagergehäusen
- sehr solide Mähhaube (Kastenkonstruktion)
- doppelte Anfahrssicherung
- robuste Rotorwelle mit schwerer Lagerung, schwere elast. Kupplung zwischen Getriebe kasten u. Rotorwelle

Technische Daten

Typ Jumbo	120	150	190	230
Arbeitsbreite	109 cm	145 cm	181 cm	217 cm
Transportbreite	186 cm	186 cm	186 cm	186 cm
Transportlänge	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm
Transporthöhe	176 cm	212 cm	248 cm	284 cm
Gewicht	845 kg	975 kg	1020 kg	1133 kg
mind. erf. Leistung	35 kW (47 PS)	40 kW (54 PS)	50 kW (68 PS)	60 kW (81 PS)
Aufnahme	KAT II + III	KAT II + III	KAT II + III	KAT II + III
Anbauart		Heck oder Front		
Zapfwellendrehzahl	540/1000 U/min.	540/1000 U/min.	540/1000 U/min.	540/1000 U/min.
Anzahl der Schlegel	36 Stk.	48 Stk.	60 Stk.	72 Stk.
Mähwinkel	+90° bis -60°	+90° bis -60°	+90° bis -60°	+90° bis -60°
Hydraulikanschlüsse	1 x e.w., 1 x d.w.	1 x e.w., 1 x d.w.	1 x e.w., 1 x d.w.	1 x e.w., 1 x d.w.

Optionen für Votex Jumbo (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)

(*) modulare Haube mit Grasförderband und Grasführungsklappe, (*) Rotorwelle mit Hammerschlegeln 1300 g, (*) Frontanbau mit Grasabsaugung, Kettenschutz vorne, einstellbare Schlagleiste, Gelenkwelle mit Freilauf, Beleuchtungseinrichtung für Straßenfahrt